

Fiche de données du produit

Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire et gaine chauffante - 114 litres

STD-H-40K/45G

Empêchez l'eau de geler dans le réservoir de la douche de sécurité mobile de 114 litres grâce à l'ajout d'une gaine chauffante amovible. Il s'agit de la populaire douche et douche oculaire/visage autonome STD-40K/45G, adaptée aux mois les plus froids grâce à l'installation de la gaine extérieure chauffante et isolante en PVC revêtu de polyester.

Idéale pour les endroits où une douche de sécurité fixe n'est pas adaptée, où l'approvisionnement en eau ou la pression ne sont pas disponibles, et lorsque les installations permanentes sont en révision.

Options :

- Choix du modèle ignifugé ou non ignifugé
- Gaine isolée pour la protection contre le gel (STD-J-40K/45G)
- Douchette pour les yeux, le visage et le corps
- Modèle non gainé (STD-40K/45G)



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable
CADRE	Acier inoxydable à revêtement en poudre
POMMEAU DE DOUCHE	uPVC
DOUCHE OCULAIRE	ABS recouvert d'acrylique
GAINE CHAUFFANTE	Gaine extérieure en PVC enduit de polyester de 460 g avec un intérieur en tissu de verre siliconé, encapsulant une isolation mate de 25 mm d'épaisseur.
SERVICES	
CAPACITÉ	114 l / 30 gal
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Classification : 230 VAC – 120 W Courant de démarrage : 1.5A Câble : 3 mètres x 3 cœurs
ARRIVÉE D'EAU	Raccordement rapide de tuyau ½ po
PRESSION DE SERVICE	3 à 5,5 BAR G / 43 à 79 PSI
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 50 l par minute / 13 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	-20 °C / -4 °F (maintient constant à 5 °C)
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	Assemblée : 734 mm (29 po) x 1462 mm (57,5 po) x 2315 mm (91 po)
POIDS	82 kg (181 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité autonome mobile avec douche oculaire et gaine chauffante - 114 litres

STD-H-40K/45G

