

Bezpečnostní sprcha zásobovaná z nádrže 350 l (92 US gal) – vyhřívána ponořením

EXP-MH-14KS/350

Chraňte bezpečnost pracovníků bez ohledu na počasí. Tato sprcha s nouzovou nádrží uchovává 350 l (92 US gal) vody ve vyhřívané a izolované horní nádrži, takže je ideální pro místa bez spolehlivé dodávky vody nebo s nedostatečným tlakem vody. Minimální rychlost průtoku 76 l vody za minutu (20 US gal za minutu) zajišťuje důkladnou dekontaminaci zraněného.

Vhodná pro nebezpečná i bezpečná prostředí, ponorný ohřivač udržuje vodu v nádrži ve vlažném rozsahu 15 až 38 °C (59 až 100 °F), takže může pracovat při okolních teplotách až do -35 °C (-31 °F).



Naobrázku volitelným sklolaminátovými panely a oční sprchou

Specifikace

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
RÁM A NOHY	Nerezová ocel
NÁDRŽ NA VODU	Objem 350 l (92 US gal), z polyethylenu MDPE střední hustoty
OBLOŽENÍ NÁDRŽE A VÍKO	SKLOLAMINÁT
IZOLACE	40 mm (1½") polyuretan podložený fólií
POTRUBÍ A VENTIL	uPVC a nerezová ocel
REGULAČNÍ VENTIL SPRCHY	uPVC 40 mm (1½") kulový ventil
REGULAČNÍ VENTIL OČNÍ SPRCHY	13 mm (½") nerezový kulový kohout s plným průtokem
SÍTKO OČNÍ SPRCHY	13 mm (½") nerezová ocel
VENTIL S KULOVÝM KOHOUTEM	2 x 13 mm (½") mosaz
PŘEPAD	25 mm (1") vnitřní uPVC
SPRCHOVÁ RŮŽICE	Sklolaminát, nerezová ocel
NOUZOVÝ PANEL	Nerezová ocel s červeným práškovým nátěrem
MOŽNOSTI NOŽNÍHO OVLÁDÁNÍ	Panel ze sklolaminátu (pro sprchu)
SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ PRVKY	Nerezová ocel
SLUŽBY	
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ	ATEX zóna 1 a 2. Skupiny plynů IIA a IIB. Třída teploty T3 (k dispozici IIC)
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ	240 V, jednofázové, 50/60 Hz (volitelně 110 V)
KLASIFIKACE PONORNÉHO OHŘÍVAČE	1 kW – 230 V
PŘÍVOD VODY	19 mm (¾") vnější BSP
PRACOVNÍ TLAK	0,5 až 7 BARů G (7 až 101 PSI)
MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI	Sprcha: 76 l za minutu (20 US gal za minutu) Oční/obličejová sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)
OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA	
MINIMÁLNÍ	-35 °C (-31°F)
MAXIMÁLNÍ	35 °C (95 °F)

Specifikace pokračují na druhé straně

Výkres celkového uspořádání

Bezpečnostní sprcha zásobovaná z nádrže 350 l (92 US gal) – vyhřívána ponořením

EXP-MH-14KS/350

Specifikace pokr.

OVLÁDÁNÍ	
SPRCHA	Nouzový panel aktivovaný stlačením nebo volitelný nožní panel ze sklolaminátu
OČNÍ SPRCHA	Zvedací víko
ROZMĚRY A HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š x H x V)	1537 mm (60,9") x 875 mm (34,6") x 3170 mm (124,8")
HMOTNOST	150 kg (331 lb)

