


Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée montée au sol

18GGLV
18GS

Cette douche d'urgence au sol non chauffée est un choix populaire pour de nombreuses applications intérieures afin de protéger les travailleurs soumis au risque d'exposition à des substances dangereuses.

Conçue pour délivrer un débit d'eau continu et contrôlé, conforme à la norme EN et ANSI de 76 litres par minute pour une décontamination complète. Grâce à l'activation par la tige de traction à prise facile, ou la pédale de commande en option pour un fonctionnement mains libres, cette douche peut être activée en quelques secondes pour minimiser les blessures.



Montrée avec un panneau en option

Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, vanne à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
FINITION STANDARD	Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
DÉBITS MINIMAUX	76 l par minute / 20 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Poignée
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	150 mm (5,9 po) x 750 mm (29,5 po) x 2320 mm (91,3 po)
POIDS	12 kg (26 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité non chauffée montée au sol

18GGLV

18GS

