

# Fiche de données du produit

## Douche de sécurité non chauffée avec douche oculaire à cuvette ouverte en ABS

18G75G  
18GS75G

Composée d'une douche à jets d'eau et d'une douche oculaire/visage, cette unité combinée est une solution de décontamination efficace tout-en-un. Pratique pour les endroits intérieurs où il ne risque pas de geler ou de surchauffer.

La douche oculaire/visage à cuvette ouverte en ABS solide est actionnée par une plaque de poussée et comporte deux buses de pulvérisation avec des housses qui se soulèvent lorsque l'unité est activée. Le pommeau de douche produit rapidement un jet d'eau conforme aux normes EN et ANSI lorsqu'il est déclenché par la poignée.



## Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION              |  |
|--|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS                 | Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)  |
| VANNE DE RÉGULATION                    | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente   |
| POMMEAU DE DOUCHE                      | Nylon 6 moulé par injection  |
| DOUCHE OCULAIRE                        | Plastique ABS  |
| DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE          | Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique  |
| FINITION STANDARD                      | Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)  |
| SERVICES                               |  |
| ARRIVÉE D'EAU                          | BSP femelle 1¼ po  |
| PRESSION DE SERVICE                    | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI<br>(des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX                        | Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute<br>Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute   |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT |  |
| MINIMALE                               | 5 °C / 41 °F   |
| MAXIMALE                               | 35 °C / 95 °F  |
| FONCTIONNEMENT                         |  |
| DOUCHE                                 | Poignée  |
| DOUCHE OCULAIRE                        | Plaque de poussée  |
| DIMENSIONS ET POIDS                    |  |
| DIMENSIONS (LxPxH)                     | 308 mm (12,1 po) x 773 mm (30,4 po) x 2320 mm (91,3 po)  |
| POIDS                                  | 16 kg (35 lb)  |

# Dessin de disposition générale

## Douche de sécurité non chauffée avec douche oculaire à cuvette ouverte en ABS

18G75G

18GS75G

