

Hoja de datos del producto

Lavaojos autónomo alimentado por gravedad de 60 litros 16GFEW

Ideal cuando no se dispone de un suministro continuo de agua, esta estación de lavaojos/lavacara de emergencia portátil de 60 litros, montada en la pared o sobre una mesa y sin calentador, proporciona un caudal controlado de un mínimo de 1,5 litros (0,4 gal EE.UU.) por minuto durante 15 minutos, por lo que cumple los requisitos de la norma ANSI Z358.1-2014. La amplia apertura de llenado permite una rápida inspección, limpieza y llenado.

- Se puede utilizar tirando de la manivela de activación
- Se puede montar en la pared o se puede utilizar en un banco o en una mesa
- Incluye un aditivo conservante del agua para eliminar las bacterias



Especificaciones

CUERPO	
MATERIAL	Polietileno
CAPACIDAD	60 l (16 gal EE. UU.)
CAUDAL	1,5 LPM (0,4 GPM)
DURACIÓN DEL LAVADO	15 minutos
COLOR	Verde
COLECTOR	
MATERIAL	ABS
COLOR	Negro
ALTURA DE INSTALACIÓN	1600-1700 mm (62,9-66,9 in)
TUBO AL COLECTOR	
MATERIAL	Gel de sílice
COLOR	Transparente
TAMAÑO	Diámetro 14 mm (0,55 in), longitud 15 mm (0,59 in)
CABEZALES ROCIADORES	
MATERIAL	ABS
COLOR	Verde
FORMA	Circular
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	638 mm (25,12 in) x 540 mm (21,26 in) x 287 mm (11,3 in)
PESO	Vacío: 9 kg/19,8 lb vacío. Lleno: 64,3 kg/141,7 lb
DIMENSIONES Y PESO DE ENVÍO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	328 mm (12,9 in) x 665 mm (26,1 in) x 550 mm (21,6 in)
PESO	10,2 kg (22,4 lbs)

Dibujo de disposición general

Lavaojos autónomo alimentado por gravedad de 60 litros 16GFEW

